

host

42



43

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

modello model	profondità thickness	altezza height	interasse centres	larghezza width	peso unloaded weight	cont. H ₂ O water capacity	resa termica thermal power	
HOST	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	(lt)	(W)	(Kcal/h)
50-80	30	800	450	500	5,6	2,1	256	220
50-120	30	1200	450	500	12,4	4,8	540	464
50-180	30	1800	450	500	16,6	7,2	748	643
60-80	30	800	550	600	6,4	2,4	294	253
60-120	30	1200	550	600	14,3	5,5	621	534
60-180	30	1800	550	600	19,3	8,3	845	727


- funzionamento ad acqua
operates with water
- funzionamento elettrificabile
adaptable for electric operation

- ○
- ○
- ○
- ○
- ○
- ○

Equazione caratteristica: $K_m \Delta t^n$. Valori di potenza termica stimati presso il Politecnico di Milano secondo la norma EN 442. Pressione massima di esercizio di 6 bar, temperatura massima d'esercizio 120°C. Mozzo Ø: 1/2". Characteristic Equation: $K_m \Delta t^n$. Thermal power values estimated at Milan Polytechnic in accordance with the EN 442 norm. Working pressure does not exceed 6 bar, maximum working temperature: 120°C. Hub Ø: 1/2".



44 Connessioni verticale / Vertical joint: 130-330



Colori / Colours:

Traditional

